

## ÍNDICE DE CONTENIDO

<b>Información de Derechos reservados de esta publicación.....</b>	<b>2</b>
<b>Tema 10. Instalacion del Cliente de correo OpenWebMail.....</b>	<b>3</b>
<b>9.1 Instalando Openwebmail.....</b>	<b>4</b>
<b>9.2 Iniciando Openwebmail.....</b>	<b>4</b>
<b>9.3 Configurando Openwebmail.....</b>	<b>4</b>
9.3.1 Agregando el nombre de nuestro dominio a Openwebmail.....	4
9.3.2 Personalizar el idioma.....	6
9.3.3 Personalizar el pie del correo.....	6
9.3.4 Personalizar el aspecto y la regionalizacion.....	6
9.3.5 Seguridad.....	7
9.3.6 Opciones de cuota por usuario.....	7

# Información de Derechos reservados de esta publicación.

## Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 2.1

Usted es libre de:

- Copiar, Distribuir y Comunicar públicamente la obra

**Bajo las condiciones siguientes:**



**Reconocimiento.** Debe reconocer y citar al autor original.



**No comercial.** No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



**Compartir bajo la misma licencia.** Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
- alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor

**Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones no se ven afectados por lo anterior.**

## Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 2.1

**Autor del manual: Javier Eduardo Duarte**

# Tema 10. Instalacion del Cliente de correo OpenWebMail



## 9.1 Instalando Openwebmail

Teclé en terminal las siguientes instrucciones:

```
[BASH]# cd /etc/yum.repos.d
[BASH]#lftpgethttp://openwebmail.org/openwebmail/download/redhat/rpm/release/openwebmail.repo
[BASH]## yum install openwebmail
```

## 9.2 Iniciando Openwebmail

Al terminar la instalacion debera ejecutar el script de configuracion de openwebmail, este script se encuentra localizado en:

```
/var/www/cgi-bin/openwebmail
```

La forma de ejecutar este script se hara de la siguiente manera.

```
[BASH]#cd /var/www/cgi-bin/openwebmail
[BASH]#./openwebmail-tool.pl --init
```

Este proceso de configuracion preparara a Openwebmail para su perfecta ejecucion, al terminal, solo debera lanzar Openwebmail de la siguiente manera:

```
http://www.sudominio.com.mx/cgi-bin/openwebmail.pl
```

De igual forma, si usted quisiera cambiar la manera en como accede al correo debera crear un alias en su servidor web apache

## 9.3 Configurando Openwebmail

Algunas de las recomendaciones para personalizar openwebmail las tendra que hacer sobre el siguiente fichero.

```
/var/www/cgi-bin/openwebmail/etc/openwebmail.conf
```

### 9.3.1 Agregando el nombre de nuestro dominio a Openwebmail

Con la ayuda de algun editor de textos edite, busque y agregue la siguiente linea

```
domainnames          sudominio.com.mx
```

## 9.3.2 Personalizar el idioma

Con la ayuda de algun editor de textos edite, busque y agregue la siguientes lineas

```
#####
# Personal Information
default_language          es
default_timeoffset       auto
default_daylightsaving   auto
default_realname         auto
default_fromemails       auto
default_autoreplysubject This is an autoreply...[Re: $SUBJECT]
```

## 9.3.3 Personalizar el pie del correo

Con la ayuda de algun editor de textos edite, busque y agregue la siguientes lineas

```
<default_signature>
-----
Tu Empresa
La direccion de tu empresa
Telefonos: xxx xx xx

TuEmpresa S.A de C.V
</default_signature>
```

## 9.3.4 Personalizar el aspecto y la regionalizacion

Con la ayuda de algun editor de textos edite, busque y agregue la siguientes lineas

```
#####
# Display Preference
default_style            Default
default_iconset         Cool3D.Spanish
default_bgurl           %ow_htmlurl%/images/backgrounds/Globe.gif
default_bgrepeat        yes
default_fontsize        10pt
default_dateformat      dd/mm/yyyy
default_hourformat      12
```

### 9.3.5 Seguridad

Con la ayuda de algun editor de textos edite, busque y agregue la siguientes lineas

Para mayor seguridad deberias desactivar la opcion:

```
enable_sshterm
```

para no dar acceso a SSH a través del webmail.

El rootpath es un directorio que se crea dentro de la carpeta del usuario

```
/home/usuario/webdisk
```

en el cual queda enjaulado, es decir, sólo puede dejar archivos en esa carpeta y las subcarpetas que genere.

```
#####
# Security Settings
webdisk_rootpath           /webdisk
webdisk_lsmailfolder       no
webdisk_lshidden           no
webdisk_lsunixspec         no
webdisk_lssymlink          yes
webdisk_allow_symlinkout   yes
webdisk_symlinkout_display @
enable_sshterm              no
# ps: To completely disable the SSH terminal support, you have to remove
# the file data/openwebmail/applet/mindterm/mindtermfull.jar
```

### 9.3.6 Opciones de cuota por usuario

Con la ayuda de algun editor de textos edite, busque y agregue la siguientes lineas

```
#####
# Quota System (limit in KB and threshold in%)
#          1 MB =      1,024 KB
#          10 MB =     10,240 KB
#          100 MB =    102,400 KB
# 1 GB = 1,024 MB = 1,048,576 KB
# uncomment following lines if you wish to enable Quota System for 10 Mb
quota_module           quota_du.pl
spool_limit             10240
quota_limit             10240
quota_threshold         0
delmail_ifquotahit     yes
delfile_ifquotahit     yes
```